

Име на продукта	Isover PLU		
Описание	Леки плочи от каменна минерална вата		
Приложение	За всички видове топло-, звуко- и пожаробезопасна изолация на жилищни и индустриални сгради където продуктът не е подложен на механични натоварвания: - покриви - преградни стени - вертикални стени на сгради с метална конструкция - вентилируеми фасади		
Размери 	Наименование на продукта и дебелини [mm]	Дължина x ширина [mm x mm]	Колич. в опаковка [m ²]
	PLU 40	1000 x 600	4,80
	PLU 50	1000 x 600	4,80
	PLU 60	1000 x 600	3,60
	PLU 80	1000 x 600	2,40
	PLU100	1000 x 600	2,40
	PLU 120	1000 x 600	2,40
Кашировка	PLU – без кашировка PLU ALU – армирано със стъклофибърни нишки алуминиево фолио		
Опаковка	Полиетиленово фолио		
Идентификационен код според EN 13162	MW – EN 13162 – T3- MU1		
Но. на CE сертификат	1840 – DPC - 99 / 91 / EC / 0114-07		
Гранична температура на приложение	250 °C		
Химични характеристики	Химически неактивен. Не задържа влага. Паропропусклив		
Реакция на огън	Евроклас A1		
Коефициент на топлопроводност λ_D [W/mK]	0,037		
Коефициент на паропреминаване μ	1		