

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



Име на продукта	ISOVER – DOMO ALU			
Описание	Компресирана стъклена вата на рула с алуминиева кашировка			
Приложение	За всички видове ненатоварени топло- и звукоизолации на сгради: - като втори паронепропусклив слой между ребра на дървени скатни покриви - над окачен таван - при предстенна обшивка на външни стени като алуминиевата кашировка се полага винаги от към топлата страна. За изолация на сградни инсталации и въздуховоди, за предпазване от образуване на конденз.			
Dimensions 	Име на продукта и дебелини [cm]	Размери на ролката дължина x ширина [mm x mm]	Количество в опаковка [m ²]	Клас по реакция на огън
	DOMO 3 ALU	17000 x 1200	20,40	B-s1,d0
	DOMO 4 ALU	12000 x 1200	14,40	B-s1,d0
	DOMO 5 ALU	12000 x 1200	14,40	A2-s1,d0
	DOMO 8 ALU	9000 x 1200	10,80	A2-s1,d0
	DOMO 9 ALU	7500 x 1200	9,00	A1
	DOMO 10 ALU	7500 x 1200	9,00	A1
	DOMO 12 ALU	6000 x 1200	7,20	A1
	DOMO 14 ALU	5000 x 1200	6,00	A1
Опаковка	Рула в полиетиленово фолио. Ролата могат да бъдат доставени в палети Мулти-пак система (MPS), 24 ролки/пакет			
Identifying code according to EN 13162	MW – EN 13162 – T1			
Гранична температура на приложение	200 °C			
№ на CE сертификат	0615 – CPD – 218676G			
Химично поведение	Не предизвиква химични реакции. Не задържа влага.			
Клас по реакция на огън съгласно EN БДС 13501-1	Съгласно горната таблица			
Коефициент на топлопроводност λ_D [W/(m K)]	0,039			