

Име на продукта	Isover PLN		
Описание	Каменна вата на плочи		
Приложение	За всички видове топло-, звуко- и пожаробезопасна изолация на жилищни и индустриални сгради където продуктът не е подложен на механични натоварвания: - покриви - преградни стени - вертикални стени на сгради с метална конструкция - вентилируеми фасади		
Размери 	Наименование на продукта и дебелини [mm]	Дължина x ширина [mm x mm]	Колич. в опаковка [m²]
	PLN 50	1000 x 600	3,00
	PLN 60	1000 x 600	3,00
	PLN 80	1000 x 600	2,40
	PLN 100	1000 x 600	2,40
Кашировка	PLN – без кашировка PLN ALU – алуминиево фолио подсилено със стъклени фибри		
Пакетиране	Полиетиленово фолио		
Идентификационен код според EN 13 162	MW – EN 13162 – T3- MU1		
Но. на CE сертификат	1840 – DPC - 99 / 91 / EC / 0114-07		
Гранична температура на приложение	250 °C		
Химични характеристики	Химически неактивен. Не задържа влага. Паропропусклив		
Реакция на огън	Евроклас A1		
Коефициент на топлопроводност λ_D [W/mK]	0,034		
Коефициент на паропреминаване μ	1		